

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ПЛОЩАДКИ ПНА**

Данная площадка проектируется и соответствует основным требованиям *ГОСТ 24258-88* и *ГОСТ 26887-86*. Предназначена для создания рабочего места непосредственно в зоне производства работ путем навешивания на строительные конструкции. Высота установки рабочей площадки не более – 8 м. Площадка устанавливается на двутавровую балку. Размер балки уточняется при заказе площадки и вписывается в паспорт изделия.
Нормативная нагрузка- 200 кг/кв.м.

При заказе необходимо предоставить следующие технические данные:

1. Если балка представляет собой двутавр, то укажите его номер по *ГОСТ 8239-89*. № _____

2. В случае, если балка не соответствует типоразмерам, установленным *ГОСТ 8239-89*, укажите ее размеры на прилагаемом эскизе.

Если сечение балки не соответствует существующему, просьба выслать эскиз с указанием размеров.

3. Укажите наличие ребер жесткости, сварных швов, отверстий и других элементов препятствующих установке люльки. Так же необходима информация об окружении площадки (колонны, провода, фермы, трубопроводы и пр.) с указанием местоположения.

Будем благодарны за дополнительные фото.

4. На прилагаемом эскизе укажите:

- L1- расстояние от пола до обслуживаемых объектов;
- L2- расстояние от верха балки до пола (Высота рабочей площадки ПНА над полом не должна превышать 8м по *ГОСТ 24258-88*);
- L3*- желаемое расстояние от настила площадки до обслуживаемых объектов (Не более 2м согласно *РД ЦНИИОМТП*).

